

LL-C
Certification
ISO 9001

Dilatační pásy, těsnící šňůry a samolepicí dilatační pásy **MIRELON®**

DILATAČNÍ PÁSY MIRELON®

- ✓ Vyrobené z pěnového polyetylenu MIRELON® s uzavřenou buněčnou strukturou.
- ✓ MIRELON® dilatační pásy slouží jako tepelná izolace a trvalá pružná výplň dilatačních spár.
- ✓ Eliminují negativní vlivy tepelné roztažnosti stavebních materiálů, snižují přenos hluku z podlah do obvodových zdí a zabraňují vytvoření tepelného mostu mezi podlahou a obvodovým zdivem.
- ✓ Vynikající ohebnost a trvalá pružnost, snadná zpracovatelnost, nenasákavost.
- ✓ Varianty: základní provedení, s LDPE fólií, s LDPE fólií a samolepicím proužkem nebo pouze se samolepicím proužkem. Dostupné v šedé nebo bílé barvě.
- ✓ **Použití:**
 - při vyrovnávání podkladu a aplikaci samonivelační stěrky
 - průmyslové podlahy
 - vytápěné podlahy



TĚSNÍCÍ ŠŇŮRY MIRELON®



- ✓ Vyrobené z pěnového polyetylenu MIRELON® s uzavřenou buněčnou strukturou.
- ✓ Vynikající ohebnost a trvalá pružnost, snadná zpracovatelnost, nenasákavost.
- ✓ Dokonale utěsní dynamicky namáhané spáry a praskliny.
- ✓ **Použití:**
 - výplň dilatačních spár litých podlah
 - do spár při osazování oken a zárubní
 - výplň spár sрубů a roubenek

SAMOLEPICÍ DILATAČNÍ PÁSKY MIRELON®



- ✓ Určeny pro těsnění a jako spojovací materiál.
- ✓ Vynikající adheze. Dokonale se doplňuje s podkladovým izolačním materiálem.
- ✓ **Použití:**
 - těsnění oken a dveří
 - montáž a opravy klimatizací
 - dodatečná izolace oken a izolování ventilů a tvarovek
 - uzavírání a přelepování spojů nelaminovaných termoizolačních trub



Dilatační pásy, těsnící šňůry a samolepicí dilatační pásy **MIRELON®**

Standardní rozměry a balení

✓ Zakázková výroba jiných rozměrů či jiné velikosti balení jsou možné.

Dilatační pásy MIRELON®				Těsnící šňůry MIRELON®			
Tl. [mm]	Šířka [mm]	Standardní balení [bm]	Rozměr balení cca průměr [cm] / výška [cm]	Průměr [mm]	Standardní balení [bm]	Celkem balení [bm]	Rozměr balení cca průměr [cm] / výška [cm]
3 mm	80	650 (13 návinů)	Ø45 / 119	6	8 sv. x 500	4 000	Ø55 / 120
	100	500 (10 návinů)	Ø45 / 110	8	15 sv. x 100	1 500	Ø55 / 110
	120	400 (8 návinů)	Ø45 / 106	10	12 sv. x 100	1 200	Ø55 / 120
	150	350 (7 návinů)	Ø45 / 115	12	6 sv. x 200	1 200	Ø60 / 110
	180	300 (6 návinů)	Ø45 / 118	15	7 sv. x 100	700	Ø55 / 120
	200	250 (5 návinů)	Ø45 / 110	20	7 sv. x 50	350	Ø55 / 120
5 mm	80	650 (13 návinů)	Ø60 / 119	25	6 sv. x 50	300	Ø60 / 120
	100	500 (10 návinů)	Ø60 / 120	30	7 sv. x 25	175	Ø60 / 120
	120	400 (8 návinů)	Ø60 / 106	40	6 sv. x 25	150	Ø60 / 120
	150	350 (7 návinů)	Ø60 / 115	50	3 sv. x 25	75	Ø60 / 105
	180	300 (6 návinů)	Ø60 / 118	70	45 tyčí x 1,8	81	karton 400 x 600 x 2 080 mm
	200	250 (5 návinů)	Ø60 / 110				
8 mm	80	600 (12 návinů)	Ø77 / 115*	Samolepicí dil. pásy MIRELON®			
	100	500 (10 návinů)	Ø77 / 115*	Tl. [mm]	Šířka [mm]	Standardní balení [bm]	
	120	500 (10 návinů)	Ø77 / 135*	2	40	Dle požadavků zákazníka (standardní návin 25 bm nebo 50 bm)	
	150	400 (8 návinů)	Ø77 / 130*	2	40		
	180	300 (6 náviny)	Ø77 / 120*	3	80		
	200	250 (5 náviny)	Ø77 / 115*	5	20		
10 mm	80	600 (12 návinů)	Ø82 / 115*	5	50		
	100	500 (10 návinů)	Ø82 / 115*	5	100		
	120	500 (10 návinů)	Ø82 / 135*	5	100		
	150	400 (8 návinů)	Ø82 / 130*	10	120		
	180	300 (6 návinů)	Ø82 / 120*				
	200	250 (5 návinů)	Ø82 / 115*				
				Nesprávné použití			

* Neskladný balík.

Obchodní a dodavatelské údaje

- ✓ Skupinové balení v pevných LDPE fóliích.
- ✓ Doporučeno skladovat v suchých a krytých prostorách. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a sálavému teplu.

Nesprávné použití

- Tepelná izolace rozvodů nízkotlaké a vysokotlaké páry.
- Venkovní instalace bez povrchové ochrany před vlivem povětrnosti a UV zářením.
- Instalace do míst, kde teplota okolí překračuje 90 °C.