

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**č. RW-CEE-DoP-0801/C/17/w1**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:<br/><b>RW-CEE-0801</b></p> <p>2. Zamýšlené použití: <b>tepelněizolační výrobky pro zařízení budov</b></p> <p>3. Výrobce: <b>ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,<br/>ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice</b></p> | <p>4. Systém/ systémy POSV: <b>systém 1 a systém 3</b></p> <p>5. Harmonizovaná norma: <b>EN 14303:2015:2009+A1:2013</b><br/>Oznámený subjekt č. <b>1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.</b></p> <p>6. Deklarované vlastnosti v Tabulce 1:<br/><b>MW-EN 14303-T4-ST(+)-50-WS1-MV2</b></p> |
|---|---|

Tabulka 1

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Deklarovaná hodnota nebo třída / NPD <sup>1)</sup>		Harmonizovaná technická specifikace
Tepelný odpor	Součinitel tepelné vodivosti	Teplota $\vartheta$ (°C)	10	50	EN 14303:2009+A1:2013
		Tepelná vodivost $\lambda_D$ (W/mK)	0,039	0,050	
	Tloušťka	Tloušťka $d_0$ mm Ti <sup>2)</sup> Třída tolerance	20-50 T4		
Reakce na oheň		Eurotředy – Reakcia na oheň (RtF):	A2-s1; d0		
Stálost tepelného odporu při stárnutí/ degradaci		Nejvyšší provozní teplota 50°C	ST(+)-50		
Stálost tepelného odporu při vysoké teplotě		Nejvyšší provozní teplota 50°C	ST(+)-50		
Stálost reakce na oheň při stárnutí/ degradaci		Stálost charakteristik - reakcia na oheň (RtF)	A2-s1; d0		
Stálost reakce na oheň při vysoké teplotě		Stálost charakteristik - reakcia na oheň (RtF)	A2-s1; d0		
Pevnost v tlaku		Pevnosti v tlaku při 10% deformaci CS(10) <sup>i2)</sup>	NPD		
Propustnost vody		Nasákavost ( $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup> )	WS1		
Propustnost vodní páry		Ekvivalentní difuzní tloušťka MVi <sup>2)</sup>	MV2		
Uvolňování korozivních látek		Stopové množství ve vodě rozpustných ionův (ppm) Hodnota pH <sup>i2)</sup>	NPD NPD		
Index zvukové pohltivosti		Zvuková pohltivost (AWi <sup>2)</sup> )	NPD		
Uvolňování nebezpečných látek		Uvolňování nebezpečných látek	NPD		
Hoření postupujícím žhnutím		Hoření postupujícím žhnutím	NPD		

<sup>1)</sup> Žádná vlastnost není stanovena <sup>2)</sup> "i" indikuje příslušnou třídu nebo deklarovanou hodnotu;


Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici na [dop.rockwool.com](http://dop.rockwool.com)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Halina Ozon**  
 Central Service Department Manager  
 (Jméno a funkce)

**Cigacice dne 15. 01. 2018**  
 (Místo, datum)

  
 (Podpis)