



CELLIO

Odolné kovové kazety s otevřenými buňkami, které maskují prostor nad podhledem a nabízí 100% přístup k osvětlení, ventilaci a hasicím tryskám. Navíc dodávají stropu homogenní vzhled.


Klíčové vlastnosti

- Vytváří moderní, otevřený vzhled prostoru
- Několik designových variant
- 100% přístup do prostoru nad podhledem (k vytápění, ventilaci, klimatizaci, osvětlení)
- Pomáhá zamaskovat technické prostory
- Systém Lay-In lze snadno instalovat na standardní konstrukci Prelude 15
- Široká paleta modulů a barev

Oblasti použití


Obchody, supermarkety, nákupní střediska, vstupní prostory, letiště, železniční stanice a výstavní a předváděcí prostory

KANCELÁŘE
Ernst & Young (PL)
CELLIO C36 RAL 9003



Provedení hrany

FLUSH MICROLOOK



Rozměry (mm) 600 x 600

Moduly

	Cellio C64	Cellio C49	Cellio C36	Cellio C25	Cellio C16	Cellio C9
Velikost modulu	75x75x37	86x86x37	100x100x37	120x120x37	150x150x37	200x200x37
Otevřená plocha	64%	68%	72%	76%	81%	85%
Neprůhledný úhel	31°	27°	23°	19°	15°	11°

System

Prelude 15 TL

Barvy



Global White



RAL 9006



RAL 9005

Udržitelnost



30



A+



E1

Reakce na oheň



EEA Euroclass A1
EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
FZ 123

Další funkce a vlastnosti



95% RH



C64: 2.2 kg/m²
C49: 1.9 kg/m²
C36: 1.7 kg/m²
C25: 1.4 kg/m²
C16: 1.1 kg/m²
C9: 0.8 kg/m²



Možnosti volby



Barvy

Pro všechny produkty / systémy / rozměry nemusí být k dispozici každá ze zakázkových možností.
Pro více informací o zakázkových kovových řešeních nás prosím kontaktujte.